

dielsa



KOBLENZ: UPS LÍNEA INTERACTIVA CATÁLOGO 2020

 **Koblenz**

UPS Interactivo Onda Cuasisenoidal



G17		
Modelos	8517 USB/R	10017 USB/R
Capacidad	850 VA / 480 W	1 000 VA / 500 W
Tiempo de respaldo con 100 watts (minutos)	33	43
Regulador integrado	Sí	
Contactos	(4) NEMA 5-15R con protección de batería (4) NEMA 5-15R con supresión de picos	
Baterías	12V 9Ah	
Indicadores visuales LED	Modo AC (en línea) modo batería, batería baja, sobrecarga, reemplazo batería	
Garantía del Equipo	3 años / 2 en batería	



G7	
Modelos	15007 USB/R
Capacidad	1 500 VA / 900 W
Tiempo de respaldo con 45 watts (minutos)	180
Regulador integrado	Sí
Contactos	(4) NEMA 5-15R con protección de batería (3) NEMA 5-15R con supresión de picos
Baterías	(2) 12V 9Ah
Garantía	5 años / 2 en batería



G12			
Modelos	10012 USB/R	15012 USB/RN	20012 USB/R
Capacidad	1 000 VA / 600 W	1 500 VA / 900 W	2 000 VA / 1200 W
Tiempo de respaldo con 100 watts (minutos)	46	74	69
Regulador integrado	Sí		
Contactos	(6) NEMA 5-15R con protección de batería (2) NEMA 5-15R con supresión de picos		
Baterías	(2) 12V 9Ah		
Garantía	3 años / 2 en batería		

UPS Interactivo Onda Cuasisenoidal



G18		
Modelos	20018 USB/R	30018 USB/R
Capacidad	2 000 VA / 1 200 W	3 000 VA / 1 800 W
Tiempo de respaldo con 100 watts (minutos)	125	139
Regulador integrado	Sí	
Contactos	(4) NEMA 5-15R con protección de batería (2) NEMA 5-20R con supresión de picos	
Baterías	(4) 12V 7Ah	(4) 12V 9Ah
Interfaz	USB	
Silenciador de alarma	Sí	
Garantía del Equipo	3 años / 2 en batería	

UPS On line Doble conversión



G15 MONOFÁSICO			
Modelo	10015 OL USB/R	20015 OL USB/R	30015 OL USB/R
Capacidad	1 000 VA / 800 W	2 000 VA / 1 600 W	3 000 VA / 2 700 W
Tiempo de respaldo a media carga (minutos)	16	9	11
Regulador integrado	Sí		
Contactos	(6) NEMA 5-15R	(8) NEMA 5-20R	(4) NEMA 5-20R, (1) NEMA 5-30R
Baterías	(3) 12V 9Ah	(4) 12V 9Ah	(6) 12V 9Ah
Baterías externas adicionales	2 bancos máximo		
Función ECO/EPO	Sí		
Interfaz	USB / RS-232		
Soporte tarjeta SNMP	Opcional		
Garantía del Equipo	3 años / 2 en batería		



G20 BIFÁSICO	
Modelo	60020 OL 2P
Capacidad	6 000 VA / 6 000 W
Entrada / Salida	Cableado en duro
Baterías	±12V 9Ah 8~10 pzs (ajustable x 2)
Garantía del Equipo	3 años / 2 en batería

UPS On line Doble conversión



Incluye los 3 módulos
*Inversor
*Banco de Baterías
*Transformador

G19 BIFÁSICO		
Modelo	60019 OL 2P	100019 OL 2P
Capacidad	6 000 VA / 6 000 W	10 000 VA / 10 000 W
Tiempo de respaldo a media carga (minutos)	13	9
Regulador integrado	Sí	
Entrada / Salida	Cableado en duro	
Baterías	12V 7Ah x 20 12V 9Ah x 20	
Baterías externas adicionales	4 bancos máximo	
Función ECO/EPO	Sí	
Interfaz	USB / RS-232	
Soporte tarjeta SNMP	Opcional	
Silenciador de alarma	Sí	
Garantía del Equipo	3 años / 2 en batería	



G21 TRIFÁSICO				
Modelo	150021 OL 3P	200021 OL 3P	300021 OL 3P	400021 OL 3P
Capacidad	15 KVA / 13.5 KW	20 KVA / 18 KW	30 KVA / 27 KW	40 KVA / 36 KW
Entrada / Salida	Cableado en duro			
Baterías	12V / 7Ah (8+8 pzs. x 2)	12V / 9Ah (8+8 pzs. x 2)	Configurable	
Garantía del Equipo	3 años / 2 en batería			

Accesorios UPS On Line

Baterías de remplazo



BATERÍAS	
Modelo	AB129AH
Capacidad	± 12 V / 9 Ah
Peso	1,5 kg
Dimensiones (Al x An x P)	6,5 x 15 x 9,5 cm
Garantía del Equipo	2 años



dielsa

Koblenz

ILUMINACIÓN
ENERGÍA

¡COTIZA AHORA!



MONTERREY

Oscar Wilde No 143 Col. San Jerónimo
Monterrey, Nuevo León
México CP 64630
(81) 8123 9359

contacto@dielsa.com



CDMX

Benito Juárez No 19 Col. Lázaro Cárdenas
Naucalpan de Juárez, Edo. de México
México CP 53560
(55) 5353 3474

dielsa.com